


## Eigenschaften und Anwendungen:

- universell verwendbarer Luft- und Ölhärter
- hohe Zähigkeit und Maßbeständigkeit
- Auslieferungszustand geglüht 775 N/mm<sup>2</sup>
- Umformwerkzeuge mit hoher Standzeit
- Massivprägwerkzeuge
- Schnitt-, Biege- und Prägwerkzeuge
- schwere Kaltverformung
- dickstes Schneidgut
- hochglanzpolierbar
- erodieren, ätzen und narben



Nach DIN 59350,  
in Stäben von 1000 mm Länge,  
Dicke präzisionsgeschliffen mit  
Bearbeitungsaufmaß,  
Breite geschliffen oder gefräst,  
Länge bearbeitet,  
mit entkohlungsfreier Oberfläche,  
rostgeschützt verpackt.

Artikel-Nr.: <b>F7225</b> . B x D x L		Länge: 1000 mm																	€/St.
Breite mm	Dicke mm																	Breite mm	
	2,2	3,2	12,4	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	35,4	40,4	50,4	60,4		80,4
33,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	33,0
43,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	43,0
53,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	53,0
63,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	63,0
73,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	73,0
83,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	83,0
93,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	93,0
103,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	103,0
123,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	123,0
143,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	143,0
153,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	153,0
163,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	163,0
183,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	183,0
203,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	203,0
223,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	223,0
243,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	243,0
263,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	263,0
283,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	283,0
303,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	303,0
353,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	353,0
403,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	403,0
453,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	453,0
503,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	503,0

