


Eigenschaften und Anwendungen:

- universell verwendbarer Luft- und Ölhärter
- hohe Zähigkeit und Maßbeständigkeit
- Auslieferungszustand gegläht 775 N/mm²
- Umformwerkzeuge mit hoher Standzeit
- Massivprägewerkzeuge
- Schnitt-, Biege- und Prägewerkzeuge
- schwere Kaltverformung
- dickstes Schneidgut
- hochglanzpolierbar
- erodieren, ätzen und narben




Nach DIN 59350,
in Stäben von 1000 mm Länge,
Dicke präzisionsgeschliffen mit
Bearbeitungsaufmaß,
Breite geschliffen oder gefräst,
Länge bearbeitet,
mit entkohlungsfreier Oberfläche,
rostgeschützt verpackt.

Artikel-Nr.: F2767 . B x D x L Länge: 1000 mm																	€/St.
Breite mm	Dicke mm															Breite mm	
	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	90,4		100,4
20,3	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,3
25,3	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,3
30,3	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,3
32,3	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,3
40,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	40,3
50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	50,3
60,3	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	60,3
63,3	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	63,3
70,3	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	70,3
80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	80,3
90,3	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	90,3
100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	100,3
125,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	125,3
150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	150,3
200,3	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	200,3
250,3	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	250,3
300,3	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	300,3
500,3	-	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	500,3
Vkt.	Vierkant															Vkt.	
	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	90,4	100,4	120,4	150,4		-
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	



Eigenschaften und Anwendungen:

- universell verwendbarer Luft- und Ölhärter
- hohe Zähigkeit und Maßbeständigkeit
- Auslieferungszustand gegläht 775 N/mm²
- Umformwerkzeuge mit hoher Standzeit
- Massivprägwerkzeuge
- Schnitt-, Biege- und Prägwerkzeuge
- schwere Kaltverformung
- dickstes Schneidgut
- hochglanzpolierbar
- erodieren, ätzen und narben




Nach DIN 59350,
 in Stäben von 500 mm Länge,
 Dicke präzisionsgeschliffen mit
 Bearbeitungsaufmaß,
 Breite geschliffen oder gefräst,
 Länge bearbeitet,
 mit entkohlungsfreier Oberfläche,
 rostgeschützt verpackt.



Artikel-Nr.: F2767 . B x D x L Länge: 500 mm													€/St.
Breite mm	Dicke mm											Breite mm	
	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4		50,4
10,3	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3
15,3	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	15,3
20,3	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	20,3
25,3	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	25,3
30,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	30,3
40,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	40,3
50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	50,3
60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60,3
80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	80,3
100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	100,3
125,3	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	125,3
Vierkant													
Vkt.	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4					Vkt.
	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	

Eigenschaften und Anwendungen:

- universell verwendbarer Luft- und Ölhärter
- hohe Zähigkeit und Maßbeständigkeit
- Auslieferungszustand gegläht 775 N/mm²
- Umformwerkzeuge mit hoher Standzeit
- Massivprägwerkzeuge
- Schnitt-, Biege- und Prägwerkzeuge
- schwere Kaltverformung
- dickstes Schneidgut
- hochglanzpolierbar
- erodieren, ätzen und narben



Geschälte oder überdrehte Rundstäbe

Preise für Stäbe in 1000 mm Längen.

Lieferung in geschälter, roher oder überdrehter Ausführung.

Alternative Längen sind kurzfristig lieferbar! Bitte fragen Sie Ihren Bedarf an!

Artikel-Nr.: R2767. D x L Länge: 1000 mm													€/St.
Ø mm													
20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Geschliffene Rundstäbe

Preise für Stäbe in 1000 mm Längen.

Lieferung in geschliffener Ausführung. Toleranzfeld h8.

Artikel-Nr.: RG2767. D x L Länge: 1000 mm					€/St.
Ø mm					
10,00	12,00	15,00	20,00	25,00	
•	•	•	•	•	